

TECHNICKÝ LIST

MM EXCLUSIVE – interiérová barva

Bílá, vysoce kryjící a omyvatelná akrylátová disperzní barva pro interiéry.

Oblast použití: Matná bílá vodou ředitelná otěruvzdorná a působení vody odolná disperzní barva s vysokou prodyšností, kryvostí a bělostí je vhodná pro veškeré minerální podklady v interiérech – omítky, betony, zdivo, sádkartony a pod. Barva je vhodná pro nátěry sanačních omítek. Vhodná je též k nátěrům drsnopovrchových tapet. Barva nezanechává žádné viditelné stopy po tazích štětkou nebo válečkem. Barvu je možné stříkat. Není vhodná pro nátěry nesavých podkladů.

Technické údaje:	Surovinová báze:	kopolymerakrylátová disperze, plnivo, titandioxyd, voda
	Hustota:	cca 1,60 g/ccm
	Hodnota pH:	7 - 9
	Bělost:	cca 90,0%
	Kryvost:	cca 99,3%
	Přídržnost:	1,09 MPa (ČSN.....min.0,20 MPa)
	Prodyšnost rd:	0,08m (ČSN.....max.1,50m)
	Spotřeba:	200 až 300 ml/qm pro 2 nátěry

Příprava podkladu: Podklad musí být vyschlý, chemicky vyzrálý, únosný, zbavený nepevných nebo loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů a pod. Plochy neurčené k nátěru zakrýt! Staré tapety a klišové nátěry odstranit přípravkem Pufas č.9, čerstvé chemicky nevyzrálé podklady ošetřit přípravkem Pufas č.8. Trhliny a nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1, č.2 nebo č.33. Kontaminované podklady ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.146 nebo č.142 B. Silně nebo nestejněměrně savé podklady ošetřit penetračním nátěrem Pufas č.141.

Zpracování: Barvu nanášet štětkem, válečkem nebo nástřikem. Barvu pro první nátěr možno dle savosti podkladu dle potřeby zředit vodou maximálně do objemu 5%, druhý nátěr neředit a provést po úplném proschnutí nátěru prvního. Barvu lze tónovat barvami Pufas č.121, č.12 resp. tónovacími koncentráty Pufamix. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5°C!

Bezpečnostní odkazy: Při styku s kůží omýt vodou a mýdlem, dobře opláchnout. Při zasažení očí důkladně vypláchnout velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Při nástřiku nosit ochranné brýle a uzavřený pracovní oděv. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování: Barvu skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřenou tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Zabránit ochlazení pod 0°C a zahřátí nad +50°C, neskladovat na volném prostranství.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 2,5 l, 5 l, 10 l

Číslo výrobku: 175

Výrobce: Baufan Bauchemie Leipzig GmbH, Ludwig-Hupfeld-Strasse 19, D-04178 Leipzig

Dovozce (distributor): MM-SERVIS CZ s.r.o., Nádražní 293, 471 23 Zákupy; IČ: 27264084