

2024 - 2026

BYTOVÉ PVC - DEKORY DŘEVA



- ▶ BYTOVÉ PVC 240
- ▶ BYTOVÉ PVC 280 FILC
- ▶ BYTOVÉ PVC 290 FILC

TECHNICKÝ LIST		PVC 240	PVC 280 FILC	PVC 290 FILC
Klasifikace	Norma			
Typ výrobku	EN ISO 26986	PVC na pěnové podložce	PVC na textilní podložce	PVC na textilní podložce
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž	23 vysoká zátěž	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	32 střední zátěž	32 střední zátěž	32 střední zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	41 mírná zátěž	41 mírná zátěž	41 mírná zátěž
Obsah Pojiva	ISO 11638	Typ I	Typ I	Typ I
Charakteristika	Norma			
Celková tloušťka	ISO 24346	2,40 mm	2,80 mm	2,90 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,35 mm	0,35 mm	0,40 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	1 580 g/m ²	1 760 g/m ²	1 950 g/m ²
Vlastnosti dle CE značení	Norma			
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0007-0023-DOP-2022-03	0007-0016-DOP-2020-01	DOP 450-FC0013-1
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-S1
Protiskluznost	DIN 51130	R10	R10	R10
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)	Antistatický (≤ 2 kV)	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelná propustnost	ISO 10456	0,030 m ² •K/W	0,040 m ² •K/W	0,025 m ² •K/W
Technické vlastnosti	Norma			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm	≤ 0.20 mm
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození	Bez poškození	vhodné (typ koleček W)
Zvuková izolace -ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB	19 dB	16 dB
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost	ISO 26987	bez vlivu	bez vlivu	bez vlivu
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	Ano (maximum 27°C)	Ano (maximum 27°C)
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	PNH: ≤ 0,15%	PNH: ≤ 0,20%	≤ 8 mm
Udržitelnost / životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma			
Carbon Footprint (cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		5,43 kg CO ₂ e/m ²	5,50 kg CO ₂ e/m ²	neuveďeno
Obsah ftalátů	EN 16516	100% bez ftalátů	100% bez ftalátů	100% bez ftalátů
TVOC emise po 28 dnech		Gold (≤100 µg / m ³)	Gold (≤100 µg / m ³)	neuveďeno
Emise formaldehydu		E1	E1	E1
EPD		Ano	Ano	Ano
Prohlášení / zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano	Ano	Ano
SCS Floorscore		Ano	Ano	Ano
Emisní třída		A+	A+	A+
Rozměry a vzory				
Role skladem (možné objednat řez)		4x 25 m (některé dekory v šíři: 2 m, 3 m)	4x 25 m	4x 28 m
Vyráběné role (možná objednávka pouze celé role)		2x 25 m, 3x 25m, 4x 25 m	2x 20 m, 3x 20m, 4x 20 m, 2x 25 m, 3x 25m, 4x 25 m	2x 28 m, 4x 28 m, 5x 28 m

Záruky



Vhodné pro

